



Takfläkt TFSK

Benämning	Watt	Ampere	Max m ³ /s	Volt
TFSK 125 M svart	24,8	0,13	0,086	230
TFSK 125 M röd	24,8	0,13	0,086	230
TFSK 125 XL svart	53,9	0,26	0,106	230
TFSK 125 XL röd	53,9	0,26	0,106	230
TFSK 160 svart	58,3	0,26	0,121	230
TFSK 160 röd	58,3	0,26	0,121	230
TFSK 200 svart	108	0,47	0,208	230
TFSK 200 röd	108	0,47	0,208	230
TFSK 200 grå	108	0,47	0,208	230
TFSK 315 M svart	195	0,87	0,313	230
TFSK 315 M röd	195	0,87	0,313	230
TFSK 315 M grå	195	0,87	0,313	230
TFSK 315 L svart	329	1,43	0,444	230
TFSK 315 L röd	329	1,43	0,444	230
TFSK 315 L grå	329	1,43	0,444	230
TFSK 160 EC svart	81,5	0,64	0,161	230
TFSK 200 EC svart	74,6	0,59	0,216	230



Takfläkt TFSR

Benämning	Watt	Ampere	Max m ³ /s	Volt
TFSR 125 M svart	24,8	0,13	0,086	230
TFSR 125 M röd	24,8	0,13	0,086	230
TFSR 125 XL svart	53,9	0,26	0,106	230
TFSR 125 XL röd	53,9	0,26	0,106	230
TFSR 160 svart	58,3	0,26	0,121	230
TFSR 160 röd	58,3	0,26	0,121	230
TFSR 200 svart	108	0,47	0,208	230
TFSR 200 röd	108	0,47	0,208	230
TFSR 200 grå	108	0,47	0,208	230
TFSR 315 M svart	195	0,87	0,313	230
TFSR 315 M röd	195	0,87	0,313	230
TFSR 315 M grå	195	0,87	0,313	230
TFSR 315 L svart	329	1,43	0,444	230
TFSR 315 L röd	329	1,43	0,444	230
TFSR 315 L grå	329	1,43	0,444	230
TFSR 160 EC svart	81,5	0,64	0,161	230
TFSR 200 EC svart	74,6	0,59	0,216	230



Takfläkt TFE

Benämning	Watt	Ampere	Max m ³ /s	Volt
TFE 220 S svart	72,9	0,47	0,166	230
TFE 220 S röd	72,9	0,47	0,166	230
TFE 220 M svart	107	0,47	0,219	230
TFE 220 M röd	107	0,47	0,219	230



Tyristor-reglering

Benämning

REE 1
REE 2
REE 4



Rökgasfläkt ZRS

Benämning	Watt	Ampere	Max m ³ /s	Volt
ZRS 170	38,1	0,17	0,086	230
ZRS 180	55,5	0,26	0,144	230



5-stegstransformator

Benämning

RE 1,5
RE 3
RE 5
RE 7
RTRE 1,5
RTRE 3
RTRE 5
RTRE 7
REU 1,5
REU 3
REU 5
REU 7
RTRD 2
RTRD 4
RTRD 7
RTRD 14
RTRDU 2
RTRDU 4
RTRDU 7

Takfläkt med EC-motor



MXRC är en ljudisolerad **EC-lågenergifläkt** för montering på tak. Fläkten kan levereras komplett med inbyggd och inkopplad reglering (PU, tryck och temperatur) för enkel installation och driftsättning. Rengöring och service underlättas tack vare att fläkten enkelt öppnas genom demontering av sidopanelerna. Fläkten är direkt driven och fläkthjulet har bakåtböjda skovlar. Inloppskonan är försedd med mätuttag för flödesmätning. Fläkten är försedd med permanentmagnetiserad EC-motor (PM-motor) med hög verkningsgrad. Samtliga modeller klarar EU:s ekodesigndirektiv för 2015. Våra EC-motorer är kompletta med integrerad driv- och styrelektronik och kan styras direkt med 0-10V signal.

Benämning	Spänning	Effekt	Luftflöde m ³ /h
MXRC22R-2580 Radical	1~230 VAC	85 W	936.0
MXRC22R-2580 Radical inb regl	1~230 VAC	85 W	936.0
MXRC28M-1900	1~230 VAC	0,17 kW	1620.0
MXRC28M-1900 inb reglering	1~230 VAC	0,17 kW	1620.0
MXRC28R-1910 Radical	1~230 VAC	168 W	1872.0
MXRC28R-1910 Radical inb regl	1~230 VAC	168 W	1872.0
MXRC31M-1720	1~230 VAC	0,175 kW	2556.0
MXRC31M-1720 inb reglering	1~230 VAC	0,175 kW	2556.0
MXRC35M-1740	1~230 VAC	0,45 kW	3600.0
MXRC35M-1740 inb reglering	1~230 VAC	0,45 kW	3600.0
MXRC40M-1370	1~230 VAC	0,41 kW	3510.0
MXRC40M-1370 inb reglering	1~230 VAC	0,41 kW	3510.0
MXRC45M-1550	3~400 VAC	1.01 kW	6840.0
MXRC45M-1550 inb reglering	3~400 VAC	1.01 kW	6840.0
MXRC45R-1385 Radical	1~230 VAC	700 W	5987.0
MXRC45R-1385 Radical inb regl	1~230 VAC	700 W	5987.0
MXRC50R-1080	1~230 VAC	0,69 kW	7500.0
MXRC50R-1080 inb reglering	1~230 VAC	0,69 kW	7500.0
MXRC50R-1160 Radical	3~400 VAC	0,85 kW	7632.0
MXRC50R-1160 Radical inb regl	3~400 VAC	0,85 kW	7632.0
MXRC56M-1350	3~400 VAC	2,3 kW	11880.0
MXRC56M-1350 inb reglering	3~400 VAC	2,3 kW	11880.0
MXRC63R-1300 Radical	3~400 VAC	2,75 kW	16740.0
MXRC63R-1300 Radical inb regl	3~400 VAC	2,75 kW	16740.0